

困ったらジットへ ☎0120-41-1630

日本製

受付時間 9:00～17:00(弊社指定の定休日を除く)

最新のファームウェアをご使用ください。

プリンター名 ファームウェア 検索


ブラザー社のホームページよりアップデートファイル  
ダウンロードしてください。

ご不明な点がございましたら下記の弊社相談窓口までご連絡ください。

## ◆インクの残量表示について◆


## プリンター画面

## 交換直後(使用可能)



「?」が表示されます

## インク交換時期



「X」が表示されます

※残量表示されません

インク交換時にインクが検知されない場合は検知される  
まで複数回抜き差しを繰り返してください。

## パソコン画面



残量表示されます

パソコン画面で残量が表  
示されない場合はフルパ  
ッケージ版のプリンター  
ドライバーをインストール  
し直してください。

・プリンター、パソコンどちらも『非純正インクです』と表示されます。

## ●インク交換のタイミングについて

インク残量がなくなると印刷が停止して「インク残量を検知できません。」あるいは「印刷品質を保持する  
ために十分なインクがありません」と表示されます。この場合はインク残量がありませんので、新しいカートリ  
ジと交換してください。

## ●ヘッドクリーニング方法

カートリッジを交換して「インクが出ない」または「印刷がカスレてしまう」「色合いがおかしい」等、症  
状が発生した場合、以下の作業を行ってください。

## 1. ノズルチェックパターン印刷をします。

プリントヘッドが目詰まりをおこしているかどうかの確認をする印刷です。印刷結果にカスレや線の欠  
けが発生しているか確認してください。カスレや線の欠けが発生している場合は正常な印刷ができませ  
ん。ヘッドクリーニングをしてください。〈良い例〉  
すぐに印刷できます〈悪い例〉  
ヘッドクリーニングを行ってください  
※プリンタによってパターンが異なります

## 2. ヘッドクリーニングをします

ヘッドクリーニングを行った後に再度、ノズルチェックパター  
ン印刷を行います。カスレ等がなければ印刷が可能です。ヘッドクリーニング方法がわからない場  
合は、お手持ちのプリンター本体の取扱説  
明書をご確認頂くか、当社お客様相談窓  
口までご連絡ください。

## ポイント!

ヘッドクリーニングをしても正常にノズルチェックパターン印刷ができない場合は、再  
度クリーニングをします。正常に目詰まりパターン印刷ができるまで、「1」と「2」の  
作業を交互に4、5回繰り返してください。また、全く改善されない場合には、電源入れた  
状態で一晩以上経過した後に印刷を実行してください。時間を置くことによって目詰ま  
りを起こしているインクが溶解し、正常に印刷できる場合があります。

## 注 意

- 高温下及び凍結状態での保存を避けてください。
- 純正品インクを使用していません。若干の色の差が発生する場合がございます。
- ご使用になるまでは開封しないでください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。またインクは飲まないでください。
- インクが肌に付着した場合は、すぐに石鹸や水で洗い流してください。

## 取扱注意

- ◆良好な印刷結果を得るために、開封後6ヶ月以内に使い切ってください。
- ◆印字カスレが発生した場合は、プリントヘッドのクリーニングを行ってください。
- ◆インク漏れの恐れがありますのでインクカートリッジに貼られているラベルは破ったりはがしたりしないでください。
- ◆一度セットしたカートリッジは交換時以外取り外さないでください。
- ◆万一、本製品を使用してプリンターへ不具合が発生し、プリンター修理が必要と判断された場合は、予めご連絡をください。  
(修理後にご連絡を頂いても、責任は負いかねますのでご了承ください。)
- ◆詳しくはプリンター本体の取扱説明書をご覧ください。
- ◆改良のため、予告なく仕様変更する場合があります。

使用済みのインクカートリッジを  
再利用しているためラベル等に汚  
れがございますが、印刷品質には  
全く影響はございませんのでその  
ままご使用下さい。本商品はブラザー工業株式会社の使用済み純正インクカートリッジ  
を再生したものです。本商品はブラザー工業株式会社とは無関係で承  
認を受けたものではありません。記載の社名及び製品名は各社の商標  
または登録商標です。